

## Karta charakterystyki dystrybutora wody

### Wellldones 66L HOD CO2:

1. Dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temp pokojowej.
2. Wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością
3. Zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304
4. Czynnik chłodniczy R 134a

Parametry techniczne:

| Cecha                                   | Parametry    |
|-----------------------------------------|--------------|
| Zasilanie                               | AC 220V/50Hz |
| Moc chłodzenia                          | 85 W         |
| Moc grzania                             | 500 W        |
| Maksymalna moc                          | 615 W        |
| Maksymalny pobór prądu                  | 1,5 kWh      |
| Wydajność wody zimnej (5-12 stopni C)   | 5 L/h        |
| Wydajność wody gorącej (89-95 stopni C) | 7 L/h        |
| Wydajność wody gazowanej                | 5 L/h        |
| Ochrona przepięciowa                    | I            |
| Waga                                    | 26,5 kg      |
| Wymiary (mm)                            | 340x340x980  |
| Zabezpieczenie anty wypływowe           | Tak          |
| Wyposażenie opcjonalne:                 |              |
| Podajnik na kubki                       | czarny       |

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC.